

PROTECTION DES BOIS EXTÉRIEURS

# PROTEXYL

## HYDROFUGE BOIS



**PROTEXYL HYDROFUGE BOIS** est un produit, prêt à l'emploi, en phase aqueuse, teinté, destiné à la protection et à la décoration des bois extérieurs soumis aux intempéries : abris et mobilier de jardin, terrasses\*, portes, volets, panneaux de parements... Son effet hydrofuge protège de l'eau, des salissures et du fendillement du bois tout en laissant respirer le support. Sa protection anti UV retarde le grisaillement naturel du bois. Existe en plusieurs coloris. Non filmogène, PROTEXYL HYDROFUGE BOIS ne nécessite pas de décapage chimique pour l'entretien et l'élimination.

#### PRÉPARATION DES SUPPORTS :

- PROTEXYL HYDROFUGE BOIS ne pourra être appliqué que sur des bois absorbants, secs, dépoussiérés, dégraissés, exempts de trace de cires, lasures, vernis, huiles et hydrofugeants (souvent présents sur les bois neufs d'importation).
- Sur bois neufs : laisser le bois 6 mois aux intempéries afin que les porosités s'ouvrent et permettent un dégraissage naturel.
- Sur bois gris non traités : effectuer une application de RAVIV' BOIS puis un égrenage léger.
- Sur bois traités : effectuer un décapage à l'aide de DECAP 600 SL (ou DECAP 50 HPx) suivi d'une application de RAVIV' BOIS et d'un léger égrenage.

#### MODE D'EMPLOI :

- Bien agiter avant emploi.
- Appliquer 1 à 3 couches selon l'aspect souhaité, en faisant bien pénétrer le produit à l'aide d'une brosse (pinceau ou spalter).
- Pour une bonne protection, appliquer au minimum 2 couches.

#### ENTRETIEN :

- Effectuer un nettoyage pour éliminer les éventuelles salissures puis réaliser un brossage et/ou un égrenage avant une

nouvelle application de PROTEXYL HYDROFUGE BOIS.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- \* Pour les parties horizontales :  
**2 applications par an sont nécessaires**
- Ne pas appliquer par temps de pluie, sur un support gelé ou humide.
- À une température comprise entre 5 et 25°C.

#### CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES :

- 1 L • 2.5 L • 5 L

#### STOCKAGE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS :

Stocker dans un endroit bien ventilé et frais. Refermer les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser le produit. Réutiliser le produit est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Le produit non utilisé nécessite un traitement spécialisé en vue d'une élimination sans danger pour l'environnement, il ne doit donc pas être jeté avec les ordures ménagères et il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

#### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ-PROTECTION DE L'UTILISATEUR :

**Lire attentivement l'étiquette. Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande.**

- **PROTÈGE DURABLEMENT DES INTEMPÉRIES**
- **SIMPLIFIE L'ENTRETIEN**
- **NE S'ÉCAILLE PAS, NE PÈLE PAS DANS LE TEMPS**
- **ÉVITE LE GRISAILLEMENT**
- **BOIS RÉSINEUX, AUTOCLAVES ET EXOTIQUES**

ASPECT DU PRODUIT	Liquide laiteux ambré
DENSITÉ	1
DILUANT-NETTOYAGE	Eau
NATURE CHIMIQUE	Complexe organométallique
pH	8
RENDEMENT	7 à 10 m <sup>2</sup> /L par couche suivant la nature et la porosité du support
MATÉRIEL D'APPLICATION	Brosse (pinceau ou spalter)
SÉCHAGE	1 à 6 heures suivant les conditions de vent, humidité ou de température ambiante
COV	< 15g/L (valeur UE de ce produit, catégorie A/f : 130g/L)

LES INDICATIONS FIGURANT SUR LA PRÉSENTE FICHE TECHNIQUE SONT LE RÉSULTAT D'ESSAIS MENÉS AVEC LE PLUS GRAND SOUCI D'OBJECTIVITÉ. IL NE PEUT CEPENDANT EN DÉCOULER DE GARANTIE IMPLICITE OU FORMELLE. IL EST EN OUTRE INDISPENSABLE DE PROCÉDER À DES ESSAIS PRÉALABLES.

VERSION N°5 DU 12/07/2021



Fabricant de produits pour le décapage, le nettoyage et la protection

Z.A. du Gifard 3 - CS 10022 - 35410 DOMLOUP - Tél. 02 99 37 79 00 - Fax : 02 99 37 70 62 - accueil@dpe.fr - www.dpe.fr