FAÇADE 850 SP

- PIERRE CALCAIRE
- PIERRE DE PAREMENT
- MARBRE, BRIQUE

LE PROPRE DE L'ENTREPRISE

Nettoyant FAÇADE
Prêt à l'emploi
Sans neutralisation
Biodégradable

DPE PROTECT

Produit non classé selon le règlement CLP
Formulation facilement biodégradable

Description :

FAÇADE 850 SP est un nettoyant prêt à l'emploi, gélifié pour façade en pierre calcaire, pierre de parement, brique, béton et pierre de taille.

Les matières premières qui composent le **FAÇADE 850 SP** sont toutes facilement biodégradables.

La rhéologie particulière permet d'appliquer le produit en épaisseur au pulvérisateur ou à la brosse et de rallonger le temps de contact jusqu'à 24h.

FAÇADE 850 SP est facile à rincer et ne nécessite pas de neutralisation avec un acide car il ne contient ni soude ni potasse.

Mode d'emploi :

- Produit prêt à l'emploi.
- Application à l'aide d'un rouleau, d'une brosse ou d'un pulvérisateur adapté.
- Temps d'application : laisser agir de 1 à 12 heures suivant le degré d'encrassement et la température.
- Dans certains cas de pollutions importantes, il sera nécessaire de laisser agir 24h.
- Sa faible odeur et la composition du produit vont permettre de laisser agir toute la nuit sans désagrément olfactif ni altération des matériaux.
- Le rinçage s'effectue à l'aide d'un nettoyeur haute pression (débit> 800 litres/heure).

Conseils pratiques :

Pour une propreté durable dans le temps il est possible d'appliquer après traitement et séchage une protection hydrofuge de type **STARFUGE AQUA** ou **STARFUGE R.**

Consommations :

Dose d'application : 0.3 à 0.5 L/m²

Précautions :

- Protéger la végétation et les surfaces sensibles aux produits alcalins ainsi que les surfaces non concernées par le nettoyage.
- Effectuer un essai préalable.
- Ne pas appliquer sur des surfaces gelées.
- Ne pas réutiliser l'emballage.
- Eliminer l'emballage vide et le produit non utilisé conformément aux prescriptions de la règlementation locale en vigueur.

Conditionnement :

1L, 5L et 20L.

Hygiène et sécurité :

- NON CLASSÉ DANGEREUX selon CLP.
- Lire attentivement l'étiquette et la fiche de données de sécurité.

Caractéristiques techniques :

Densité : 1.17 environ - pH < 11.5

Stockage :

- Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.
- Stocker à l'abri de la chaleur, de la lumière dans un endroit bien ventilé.
- Les indications figurant sur la présente fiche technique sont le résultat d'essais menés avec le plus grand souci d'objectivité. Il ne peut cependant en découler de garanties implicites ou formelles.
- Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Version n°3 du 01/06/2022.

Biodégradabilité :

Biodégradabilité intrinsèque selon la ligne directrice OCDE 302B, à 28 jours : 100%.

Biodégradabilité facile selon la ligne directrice OCDE 301F, à 28 jours : 97 %.

Le produit est considéré comme « facilement biodégradable ».

DPE

Produits pour le décapage, le nettoyage et la protection

ABAX INDUSTRIES - Z.A. du Gifard 3 - CS 10022 - 35410 DOMLOUP - Tél. 02 99 37 79 00 - dpe.contact@abax.eu- www.dpe.fr