

PROTEXYL

SATURATEUR BOIS



- PROTÈGE DES INTEMPÉRIES
- IMPRÈGNE EN PROFONDEUR
- ASPECT NATUREL MAT HUILÉ
- RALENTIT LE GRISAILLEMENT
- BOIS RÉSINEUX ET AUTOCLAVES

PROTEXYL SATURATEUR BOIS est un produit d'imprégnation et de protection des bois tendres et résineux. Très pénétrant, il régule l'humidité des bois neufs et évite ainsi le fendillement. Sa fonction nourrissante et hydrofugeante permet de limiter le grisaillement et retarde l'apparition de champignons. Les surfaces habituellement concernées sont : paravents, terrasses, caillebotis, volets, chalets et abris de jardins.

PRÉPARATION DES SUPPORTS :

- Avant application assurez-vous que la surface est propre, sèche, saine, exempt de toute trace de gras ou de traitements (type lasures, saturateur...).
- Sur bois neufs : laisser le bois 6 mois aux intempéries afin que les porosités s'ouvrent et permettent un dégraissage naturel.
- Sur bois gris non traités : effectuer une application de RAVIV' BOIS puis un égrenage léger.
- Sur bois traités : effectuer un décapage à l'aide de DECAP 600 SL (ou DECAP 50 HPx) suivi d'une application de RAVIV' BOIS et d'un léger égrenage.

MODE D'EMPLOI :

- Ne pas diluer.
- Appliquer PROTEXYL SATURATEUR BOIS à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau.
- Laisser pénétrer le produit pendant 10 à 15 minutes puis renouveler l'opération (application « frais sur frais »).
- Attention : travailler à l'abri du soleil et de la chaleur. Ne pas laisser sécher entre les couches.
- Une fois le bois bien saturé, essuyer l'excès de produit avec un chiffon ou du coton à mécher pour éviter toute trace de surbrillance.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Ne pas appliquer par temps de pluie, sur un support gelé ou humide.
- À une température comprise entre 5 et 30°C.

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES :

- 1 L • 2.5 L • 5 L • 12 L

STOCKAGE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS :

Stocker dans un endroit bien ventilé et frais. Refermer les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser le produit. Réutiliser le produit est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Le produit non utilisé nécessite un traitement spécialisé en vue d'une élimination sans danger pour l'environnement, il ne doit donc pas être jeté avec les ordures ménagères et il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ-PROTECTION DE L'UTILISATEUR :

Lire attentivement l'étiquette. Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande.

ASPECT DU PRODUIT	Liquide ambré
DENSITÉ	0.85 +/- 0.05
DILUANT-NETTOYAGE	White spirit
NATURE CHIMIQUE	Résine alkyde
pH	Non concerné
RENDEMENT	7 à 10 m ² /L par couche suivant la nature et la porosité du support
MATÉRIEL D'APPLICATION	Brosse / rouleau
SÉCHAGE	1 à 6 heures suivant les conditions de vent, humidité ou de température ambiante
COV	594 g/L (valeur limite UE de ce produit, catégorie A/1 :700 g/L)

LES INDICATIONS FIGURANT SUR LA PRÉSENTE FICHE TECHNIQUE SONT LE RÉSULTAT D'ESSAIS MENÉS AVEC LE PLUS GRAND SOUCI D'OBJECTIVITÉ. IL NE PEUT CEPENDANT EN DÉCOULER DE GARANTIE IMPLICITE OU FORMELLE. IL EST EN OUTRE INDISPENSABLE DE PROCÉDER À DES ESSAIS PRÉALABLES.

