

FAÇADE XP

DESCRIPTION : **FAÇADE XP** est un nettoyant façade à base d'agent de surface tensioactif, de sels alcalino terreux, d'hypochlorite de soude (*concentration en chlore actif < à 9,6 % en poids*) et d'un agent de rhéologie.

PROPRIÉTÉS : **FAÇADE XP** est un produit prêt à l'emploi, moussant, étudié spécifiquement pour le nettoyage de façades. Sa viscosité lui confère une très grande puissance.

MODE D'EMPLOI : **FAÇADE XP** s'applique à la brosse, au rouleau ou à l'aide d'un pulvérisateur adapté.
Sur les surfaces peintes, laisser agir 15 à 30 minutes puis rincer au nettoyeur à eau sous pression.
Sur support en crépis, béton, brique ou pierre, laissez agir 1 heure puis rincer au nettoyeur à eau sous pression.

Sur support encrassé	Utilisation du FAÇADE XP pur Rinçage au nettoyeur haute pression
Sur support faiblement encrassé	Diluer le FAÇADE XP – 1 litre pour 3 litres d'eau <i>A cette concentration le rinçage n'est plus obligatoire</i>

RENDEMENT : 3 à 20 m² au litre, suivant la nature et le niveau d'encrassement du support.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Aspect : Liquide légèrement visqueux
Odeur : Florale
Couleur : Jaune clair transparent
pH : 14
Densité : 1,20 ± 0.05

PRÉCAUTION : Protéger les espaces verts environnants ainsi que les surfaces sensibles aux produits alcalins et à l'hypochlorite de sodium.
Avant remise en peinture ou traitement hydrofuge, effectuer obligatoirement un rinçage au nettoyeur haute pression.

PROTECTION : Porter des gants, des lunettes et des vêtements de protection appropriés.
Eviter le contact avec la peau, les yeux et les muqueuses.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ : Lire attentivement l'étiquette et consulter la fiche de données de sécurité

CONDITIONNEMENT : 20 L

STOCKAGE : Il est recommandé de stocker le **FAÇADE XP** à l'abri de la chaleur, de la lumière et dans un endroit bien ventilé.
ATTENTION : Durée de stockage maximum : **6 mois**.



Les indications figurant sur la présente fiche technique sont le résultat d'essais menés avec le plus grand souci d'objectivité. Il ne peut cependant en découler de garantie implicite ou formelle. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.
Version 4 du 24/06/2019