

VITRIX CIRE LIQUIDE



VITRIX CIRE LIQUIDE est une crème nourricière à base de cire noble d'abeilles et de carnauba pour parquets vitrifiés ou non, mais aussi meubles et boiseries.

PRÉPARATION DES SUPPORTS :

- Effectuer un ponçage "à blanc" du parquet, utilisation d'abrasifs grains 16, 24 ou 36 suivi d'un passage à l'abrasif grain 50 ou 60 puis d'une finition à l'abrasif grain 100 à 120.
- Le support doit être propre, sec (humidité support <10%), dépoussiéré, exempt de traces de cire, de lessive et de salissures (consulter le DTU en vigueur).

MODE D'EMPLOI :

- Pour une meilleure qualité de traitement, appliquer VITRIX FOND DUR au préalable.
- Étendre avec un linge ou un balai applicateur. Laisser sécher, puis lustrer avec un chiffon de laine ou un Pad (beige ou blanc).
- L'utilisation d'une mono-brosse permettra un lustrage rapide et homogène.
- VITRIX CIRE LIQUIDE peut être appliqué avec une cireuse équipée d'une résistance chauffante.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Appliquer à une température comprise entre 10 et 25°C et une humidité ambiante <85%.

- Évitez le gaspillage de produit, faites une estimation de la quantité dont vous avez besoin.

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES :

1 L • 5 L

STOCKAGE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS :

Stocker dans un endroit bien ventilé et frais. Refermer les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la cire. Réutiliser la cire est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Le produit non-utilisé nécessite un traitement spécialisé en vue d'une élimination sans danger pour l'environnement, il ne doit donc pas être jeté avec les ordures ménagères et il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ-PROTECTION DE L'UTILISATEUR :

Lire attentivement l'étiquette. Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande.

- PRÊT À L'EMPLOI
- PATINE
- PROTÈGE
- SENTEUR D'ANTAN

CLASSIFICATION AFNOR	sans objet
COV (valeurs UE)	710 g/litre
DENSITÉ	0,79
RENDEMENT	+/- 20 m ² / litre par couche
DILUANT-NETTOYAGE	DILUANT MC
MATÉRIEL D'APPLICATION	Chiffon de laine / Monobrosse avec pad beige ou blanc
SÉCHAGE	6 heures
POLISSAGE	24 heures



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

LES INDICATIONS FIGURANT SUR LA PRÉSENTE FICHE TECHNIQUE SONT LE RÉSULTAT D'ESSAIS MENÉS AVEC LE PLUS GRAND SOUCI D'OBJECTIVITÉ. IL NE PEUT CEPENDANT EN DÉCOULER DE GARANTIE IMPLICITE OU FORMELLE. IL EST EN OUTRE INDISPENSABLE DE PROCÉDER À DES ESSAIS PRÉALABLES.



Fabricant de produits pour le décapage, le nettoyage et la protection

Z.A. du Gifard 3 - BP 58 - 35410 DOMLOUP - Tél. 02 99 37 79 00 - Fax : 02 99 37 70 62 - accueil@dpe.fr - www.dpe.fr