

LESSIV' PIERRE

- DESCRIPTION :** **LESSIV' PIERRE** est un nettoyant alcalin gélifié, prêt à l'emploi, à base d'hydroxyde de sodium, de tensioactifs et d'un agent de rhéologie.
- PROPRIÉTÉS :** **LESSIV' PIERRE** est un produit gélifié qui permet une application verticale sans coulure. **LESSIV' PIERRE** est efficace pour l'élimination des salissures sur tous types de pierres, ciments et bétons.
LESSIV' PIERRE nécessite une neutralisation avec **NEUTRAL' PIERRE**.
- MODE D'EMPLOI :** **LESSIV' PIERRE** est prêt à l'emploi.
Application généralement à l'aide de brosse type encollage à poils synthétiques (polyéthylène, polypropylène, PVC).
Avant l'application de **LESSIV' PIERRE**, saturer le support avec de l'eau.
Appliquer **LESSIV' PIERRE**, laisser agir de 15 minutes à 4 heures en fonction de la température et l'importance de l'encrassement, puis rincer à l'eau à l'aide d'un nettoyeur haute pression.
Neutraliser l'action de **LESSIV' PIERRE** avec **NEUTRAL' PIERRE** dilué à 50 % dans de l'eau, puis rincer au jet d'eau pendant l'action de **NEUTRAL' PIERRE** jusqu'à ce que l'eau de rinçage soit limpide.
- RENDEMENT :** 1 à 5 m² / litre, variable suivant la nature et le niveau d'encrassement du support.
- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
- | | |
|-----------|-------------------|
| Aspect : | incolore, inodore |
| Densité : | 1,2 |
| pH : | 14 |
- PRÉCAUTION :** Eviter tout contact avec des matériaux tels que le plomb, le cuivre, le zinc, l'aluminium et leurs alliages qui sont très facilement attaqués. Il en est de même pour les peintures attaquées par les alcalins forts telles que les peintures glycérophtaliques par exemple, et qui devront en conséquence être soigneusement protégées.
Ne pas appliquer sur le bois non protégé en raison du risque de noircissement.
Bien refermer le bidon après usage. Ne jamais mélanger à d'autres produits.
- PROTECTION :** Eviter tout contact avec les muqueuses, les yeux et la peau.
Le port de lunettes à protection totale et mieux, un masque à écran facial à visière intégrale, est fortement recommandé. Le port de gants résistants aux alcalins forts est indispensable.
- HYGIÈNE ET SÉCURITÉ :** Lire attentivement l'étiquette et consulter la fiche de données de sécurité.
- CONDITIONNEMENT :** 5 L et 20 L
- STOCKAGE :** Il est recommandé de stocker **LESSIV' PIERRE** à l'abri du gel, dans un endroit tempéré.



Les indications figurant sur la présente fiche technique sont le résultat d'essais menés avec le plus grand souci d'objectivité. Il ne peut cependant en découler de garantie implicite ou formelle. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.
Version 2 du 24/08/2016