

DECOLL PP 35

- PAPIER PEINT
- PAPIER VINYLE
- REVÊTEMENTS MURAUX

PRODUIT
CONCENTRÉ
C'EST MOINS
DE DÉCHETS

Décolleur Papier peint Biodégradable

Description :

DECOLL PP 35 est un décolleur papier peint très concentré à base d'agents tensio-actifs, d'eau et d'un agent de couplage.

Mode d'emploi :

Dilution conseillée :

Papiers peints courants	100ml pour 10L d'eau
Papiers vinyles	200ml pour 10L d'eau

- Appliquer à l'éponge ou à l'aide d'un pulvérisateur adapté.
- Laisser agir 5 à 15 minutes.
- Décoller le papier à l'aide d'un couteau à enduire.

Conseils d'utilisation :

- Pour les papiers peints vinyles, retirer la partie PVC avant d'appliquer la solution.
- Pour les papiers lessivables, rayer ou griffer de façon à permettre à la solution de pénétrer.
- Pour les papiers superposés, éliminer le papier-couche par couche.
- Pour une meilleure efficacité, effectuer la dilution avec de l'eau chaude.

Consommations :

250 à 500m²/L suivant la dilution.



Précautions :

- Protéger les surfaces sensibles à l'eau.

Conditionnement :

200ml, 1L, 5L et 20L.

Hygiène et sécurité :

- CORROSIF.
- Lire attentivement l'étiquette et la fiche de donnée de sécurité.
- Conforme à la réglementation détergence CE 648/2004.


Caractéristiques techniques :

Liquide transparent.

Densité : 1 - pH : neutre.

Les indications figurant sur la présente fiche technique sont le résultat d'essais menés avec le plus grand souci d'objectivité. Il ne peut cependant en découler de garantie implicite ou formelle. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Version n°3 du 25/08/2016.



www.dpe.fr

D.P.E. Z.A. DU GIFARD 3 B.P. 58 • 35410 DOMLOUP • Tél. 02 99 37 79 00 • fax 02 99 37 70 62 • accueil@dpe.fr

LE PROPRE DE L'ENTREPRISE