

DN' 300

Solvant dégraissant polyvalent

DN'300 est un produit prêt à l'emploi, idéal pour dégraisser les bois exotiques avant vitrification, les boiseries ainsi que le métal avant mise en peinture. **DN'300** est préconisé pour les surfaces décapées au **DECAP 600SL**.

MODE D'EMPLOI :

✓ **Mise en œuvre :**

- Appliquer le dégraissant **DN'300** avec un chiffon de coton imbibé.
- Ne pas rincer, laisser sécher de 12 à 24 heures jusqu'à évaporation complète du produit.
- Recommencer l'application si nécessaire.

✓ **Précautions :**

- Travailler par petites surfaces, seulement dans des zones bien ventilées.
- Ne pas manipuler près d'une source de chaleur.

✓ **Conditionnement :**

1 Litre

✓ **Hygiène et sécurité :**

Étiquetage européen INFLAMMABLE, IRRITANT, TOXIQUE.
Lire attentivement l'étiquette et consulter la fiche de données de sécurité.

✓ **Stockage :**

Il est recommandé de stocker le **DN'300** à l'abri de la chaleur, dans un endroit tempéré.



Les indications figurant sur la présente fiche technique sont le résultat d'essais menés avec le plus grand souci d'objectivité. Il ne peut cependant en découler de garantie implicite ou formelle. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.
Version 1 du 25/09/2020