



## Teinte à bois concentrée **SOLVANTÉE**

**VITRIX TEINTE À BOIS CONCENTRÉE** est une teinte solvantée pour la coloration des vitrificateurs solvantés **VITRIX FOND DUR** et **VITRIX MC** utilisés en première couche.

### MODE D'EMPLOI :

- ✓ **Mise en œuvre** : - Agiter la teinte avant emploi.
  - Dosage : < 50mL pour 1 L de vitrificateur  
Effectuer un essai sur un échantillon de bois d'essence identique, ou sur une partie non visible de la pièce à teinter.
  - Préparation : Verser le vitrificateur à teinter dans un récipient. Ajouter la quantité nécessaire de **VITRIX TEINTE À BOIS CONCENTRÉE** puis mélanger soigneusement.
  - Séchage : L'addition de **VITRIX TEINTE À BOIS CONCENTRÉE** dans un produit ne modifie pas son temps de séchage.
  
- ✓ **Coloris** : CHÊNE CLAIR, CHÊNE FONCÉ, MERISIER.
- ✓ **Conditionnement** : 250 mL.
- ✓ **Hygiène et sécurité** : Lire attentivement l'étiquette et consulter la fiche de données de sécurité
- ✓ **Stockage** : Il est recommandé de stocker **VITRIX TEINTE À BOIS CONCENTRÉE** à l'abri de la chaleur, dans un endroit tempéré.



*Les indications figurant sur la présente fiche technique sont le résultat d'essais menés avec le plus grand souci d'objectivité. Il ne peut cependant en découler de garantie implicite ou formelle. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.*  
**Version 1 du 28/07/2020**