

# SOLU' M 410H

- TOITURES
- FAÇADES
- MURS
- DALLAGES

PRODUIT  
CONCENTRÉ  
C'EST MOINS  
DE DÉCHETS

## Algicide fongicide Concentré Renforcé avec un hydrofuge Utilisable 2 heures avant la pluie



### Description :

**SOLU' M 410H** est un produit de traitement anti-cryptogamique, biodégradable, concentré, sans rinçage, préventif et curatif contre les algues, champignons et lichens. Renforcé avec un hydrofuge, 2 heures sans pluie suffisent pour traiter efficacement en toutes saisons les toitures, façades, murs et dallages.

### Domaine d'utilisation :

- Produit algicide pour le traitement curatif des matériaux de construction (TP2)
- Protection des ouvrages de maçonnerie (TP10)

### Mode d'emploi :

- Éliminer préalablement par brossage les plaques épaisses d'algues et lichens.
- Dilution conseillée pour un traitement préventif et curatif :  
**1L de SOLU' M 410H + 7L d'eau = 16 m<sup>2</sup>**
- Appliquer uniformément et à refus le mélange sur le support sec avec un pulvérisateur adapté en insistant sur les traces les plus marquées.
- Délai nécessaire sans pluie après traitement : 2 heures.
- Ne pas rincer.

### Conseils pratiques :

- Une fois traités, les cryptogames vont se décomposer rapidement puis seront progressivement éliminés par les pluies.
- La propreté du support sera visible quelques semaines après traitement.
- Le produit est efficace jusqu'à 3 ans tant qu'il n'a pas été éliminé totalement par les pluies ou une autre action de nettoyage.
- Pour une propreté et une hydrofugation durable plus de 3 ans il est conseillé de réaliser un traitement hydrofuge dans l'année suivant le traitement (avec du STARFUGE AQUA par exemple).
- Nettoyage des outils à l'eau.
- Conserver 12 mois dans son emballage d'origine ferme à l'abri du gel et de la chaleur.

### Consommations :

5 litres de **SOLU' M 410H** = 80m<sup>2</sup>

**Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant les produits.**

### Précautions :

- Ne pas appliquer par temps de gel, de grand vent, pluvieux ou risque de pluie dans les 2 heures.
- Ne pas réutiliser l'emballage.
- Ne pas projeter sur les fleurs, plantes, gazon et bassins.
- Éliminer l'emballage vide et le produit conformément aux prescriptions du règlement municipal d'élimination.
- Protéger les surfaces sensibles et toutes les surfaces non concernées par le traitement.
- Il est conseillé d'effectuer un essai préliminaire.

### Conditionnement :

5L, 20L et 200L

### Hygiène et sécurité :

- CORROSIF
- Produit conforme au règlement UE n°5282012 et ses évolutions.
- Formule enregistrée auprès du SIMMBAD.
- UFI : V8WH-N1HG-D007-WXHA

### Caractéristiques techniques :

Liquide - Densité : 1 - pH : 10-12.

### Stockage :

- Conserver 12 mois dans son emballage d'origine ferme à l'abri du gel et de la chaleur.

Les indications figurant sur la présente fiche technique sont le résultat d'essais menés avec le plus grand souci d'objectivité. Il ne peut cependant en découler de garantie implicite ou formelle. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Version n°4 du 03/03/2022



Fabricant de produits pour le décapage, le nettoyage et la protection

Z.A. du Gifard 3 - CS 10022 - 35410 DOMLOUP - Tél. 02 99 37 79 00 - Fax : 02 99 37 70 62 - accueil@dpe.fr - [www.dpe.fr](http://www.dpe.fr)