

PROTECTION DES SURFACES LAQUÉES

RÉNOV' LAQUE

- RAVIVE L'ÉCLAT ET LA COULEUR DES LAQUES TERNIES PAR LE TEMPS
- ÉLIMINE LES MICRO-RAYURES
- AUGMENTE LA BRILLANCE
- PROTÈGE DES INTEMPÉRIES HUISSERIES, PERGOLAS, PORTAILS

RENOV'LAQUE est un produit destiné à redonner de la brillance et à raviver l'éclat et la couleur des laques ternis par le temps et le soleil. **RENOV'LAQUE** permet également d'effacer ou atténuer les micro rayures. **RENOV'LAQUE** renforce la résistance aux intempéries.

MODE D'EMPLOI :

Les supports doivent être propres, secs et exempts de toute salissures avant traitement.

- Bien agiter avant emploi.
- Lessiver, rincer et sécher parfaitement la surface à traiter.
- Appliquer **RENOV'LAQUE** sur la surface à rénover à l'aide d'une éponge adaptée et bien étaler sur toute la surface.
- Laisser sécher.
- Essuyer avec une lingette de lustrage propre et frotter jusqu'à disparition complète du produit (voile blanc) et obtention du brillantage.
- Renouveler l'opération si nécessaire.

CONSOMMATION :

- 15 à 25 m²/L selon l'état de surface

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

RENOV'Laque ne pourra se substituer à une remise en peinture si le support est trop dégradé (cloquage, trous...). Il est recommandé de toujours faire un essai préalable sur une petite surface avant de traiter la totalité du support concerné.

Ne convient pas pour des aluminiums anodisés.

CONDITIONNEMENT DISPONIBLE :

- 1 L

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ :

Produit classé IRRITANT selon CLP. Lire attentivement l'étiquette et la fiche de données de sécurité.

STOCKAGE :

Il est recommandé de stocker le produit dans un endroit tempéré.

ASPECT DU PRODUIT	Liquide crémeux
DENSITÉ	1.03
POINT ECLAIR	63°C
ODEUR	Type White-spirit
pH	9.0
COULEUR	Beige
MATÉRIEL D'APPLICATION	Éponge adaptée

LES INDICATIONS FIGURANT SUR LA PRÉSENTE FICHE TECHNIQUE SONT LE RÉSULTAT D'ESSAIS MENÉS AVEC LE PLUS GRAND SOUCI D'OBJECTIVITÉ. IL NE PEUT CEPENDANT EN DÉCOULER DE GARANTIE IMPLICITE OU FORMELLE. IL EST EN OUTRE INDISPENSABLE DE PROCÉDER À DES ESSAIS PRÉALABLES.



Fabricant de produits pour le décapage, le nettoyage et la protection

Z.A. du Gifard 3 - CS 10022 - 35410 DOMLOUP - Tél. 02 99 37 79 00 - Fax : 02 99 37 70 62 - accueil@dpe.fr - www.dpe.fr