



- MURS
- PLAFONDS
- HUISSERIES
- SOLS
- MOBILIER

PRODUIT
CONCENTRÉ
C'EST MOINS
DE DÉCHETS

Nettoyant polyvalent universel Concentré Sans rinçage*

Description :

LESSIV SR est un nettoyant multi-usage, parfumé citron, concentré pour tous supports.

LESSIV SR peut être utilisé pur ou dilué, en intérieur comme en extérieur, sans rinçage lorsqu'un essuyage est réalisé à l'aide d'un chiffon.

LESSIV SR permet l'élimination de tous types de salissures sur les surfaces peintes (bardages de façades, huisseries, radiateurs, murs...), synthétiques (PVC, revêtement de sols, bâches, mobiliers de jardins, ...), métalliques (aluminium, inox, ...), ou minérales (carrelages, faïence, grès cérame...).

LESSIV SR n'est pas corrosif et n'attaque pas les matériaux du bâtiment.

Mode d'emploi :

LESSIV SR s'applique en spray, à l'éponge, au pulvérisateur, à l'autolaveuse.

Pour les petites surfaces :

Pulvériser LESSIV SR pur. Laisser agir 1 à 2 minutes puis bien essuyer le produit avec un chiffon ou un papier absorbant. Renouveler l'opération si nécessaire.

Pour les murs, sols et plafonds intérieurs : appliquer à l'éponge ou à la serpillière le LESSIV SR dilué à 5 à 10% dans l'eau. Rincer ou essuyer.

Pour les grandes surfaces extérieures : pulvériser le LESSIV SR dilué à 5% dans l'eau. Laisser agir 5 minutes. Rincer à l'eau claire à l'aide d'un nettoyeur haute pression.

Pour les sols industriels et sportifs très encrassés : pulvériser le LESSIV SR dilué à 10% dans l'eau. Laisser agir 10 à 15 minutes. Puis passer l'autolaveuse avec de l'eau.

Pour les surfaces très encrassées : passer l'autolaveuse ou monobrosse munie d'un pad rouge pour bien émulsionner la salissure. Puis rincer et aspirer avec l'autolaveuse.

Consommations :

5 à 100 m² /L suivant la dilution.



Précautions :

- Effectuer un essai préalable de compatibilité.

Conditionnement :

750 ml et 5 L.

Hygiène et sécurité :

NON CLASSÉ selon CLP.

Lire attentivement l'étiquette et la fiche de données de sécurité.

Caractéristiques techniques :

Liquide jaune parfumé
Densité <1

Stockage :

Il est recommandé de stocker le produit dans un endroit tempéré.
Les indications figurant sur la présente fiche technique sont le résultat d'essais menés avec le plus grand souci d'objectivité.
Il ne peut cependant en découler de garantie implicite ou formelle. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Version n°1 du 01/06/2022.



Fabricant de produits pour le décapage, le nettoyage et la protection

Z.A. du Gifard 3 - CS 10022 - 35410 DOMLOUP - Tél. 02 99 37 79 00 - Fax 02 99 37 70 62 - accueil@dpe.fr - www.dpe.fr

LE PROPRE DE L'ENTREPRISE