



**DPE**

**Produits  
pour le décapage,  
le nettoyage et la protection**



Conception, fabrication et distribution  
de produits destinés aux professionnels  
du bâtiment tel que des décapants,  
nettoyants, mastics, enduits, vitrificateurs,  
peintures

**Catalogue  
professionnel**

## DÉVELOPPEMENT

- Plus de **500 formules** disponibles
- **3 sites de production**
- **1 pôle R&D** constitué de 2 laboratoires

## PERFORMANCE

- Taux de service > **98%**
- **Renforcement de l'équipe commerciale** et amélioration de l'**accompagnement terrain**

## EXPERTISE

- Plus de **85 Millions de m<sup>2</sup>** de surfaces décapées, nettoyées et protégées depuis **1985** dont **5 Millions de m<sup>2</sup>** de parquets vitrifiés



### NETTOYANTS

### TRAITEMENTS ALGICIDES, FONGICIDES



### DÉCAPANTS



### MASTIC - ENDUITS PRÉPARATION DES FONDS



### PROTECTION DES SURFACES POREUSES



### PROTECTION DES PARQUETS



### PROTECTION DES BOIS EXTÉRIEURS



# DÉCAPANTS

## DÉCAPANT LIQUIDE



**Décapant liquide** très rapide « à résidus secs », spécialement adapté pour le décapage des films minces (vernis, lasure, colle, peinture glycérophthalique et acrylique...). Sa formulation permet une action en profondeur sans noircir le bois.

CONDITIONNEMENT

1 L  
5 L  
20 L

## DÉCAPANTS GÉLIFIÉS



**Décapant** très rapide, polyvalent pour tout type de vernis et peinture. Sa formulation permet une action en profondeur sans noircir le bois. Convient également pour les revêtements amiantés.

CONDITIONNEMENT

1 L  
5 L  
20 L



**Décapant** polyvalent, très performant, très rapide et économique pour peintures et revêtements souples de façade. Applicable avec un matériel de projection adapté (type Airless...). Convient également pour les revêtements amiantés.

CONDITIONNEMENT

5 L  
20 L



**Décapant** de faible odeur sans coulure, biodégradable à évaporation très lente (possède un point éclair > à 90°C), pour peintures et revêtements souples de façade ou en intérieur. Les déchets issus du décapage sont considérés comme D.I.B.

Il permet sous certaines conditions d'éviter le rinçage (sous réserve d'une préconisation écrite de notre service technique). Applicable avec un matériel de projection adapté (type Airless...). Convient également pour les revêtements amiantés.

CONDITIONNEMENT

5 L  
20 L



**Décapant** de très faible odeur, sans coulure, biodégradable, non inflammable (point éclair > à 85°C), pour peintures et revêtements souples de façade ou en intérieur. Les déchets issus du décapage sont considérés comme D.I.B.

Applicable avec un matériel de projection adapté (type Airless...). Il permet sous certaines conditions d'éviter le rinçage (sous réserve d'une préconisation écrite de notre service technique). Convient également pour les revêtements amiantés.

CONDITIONNEMENT

20 L



**Décapant** de très faible odeur sans coulure, biodégradable, pour RPE, revêtement d'imperméabilisation, films minces... Il possède un point éclair > à 99°C.

Il permet sous certaines conditions d'éviter le rinçage (sous réserve d'une préconisation écrite de notre service technique). Applicable avec un matériel de projection adapté (type Airless...). Convient également pour les revêtements amiantés.

CONDITIONNEMENT

20 L

# DÉCAPANTS

## DÉCAPANTS GÉLIFIÉS



**Décapant** actif même sur des façades recouvertes de revêtements multiples (RSE sur RPE, D3 en prolongement de système d'imperméabilisation...).

Agit très rapidement et permet de solutionner les problèmes de décapage les plus contraignants. Convient également pour les revêtements amiantés.

CONDITIONNEMENT  
5 L  
20 L



**Décapant** polyvalent et très rapide mais facilement inflammable, l'utilisation de DECAP GX doit être réservée au décapage de petites surfaces ou lorsqu'un décapage en profondeur est nécessaire.

CONDITIONNEMENT  
5 L  
20 L



**Décapant** avec un point éclair élevé (>90°C) et une très faible odeur. Permet, en façade, le décapage de film mince et de RPE en faible charge. Son utilisation est à privilégier en saison tempérée ou chaude.

CONDITIONNEMENT  
20 L

## DÉCAPANTS REVÊTEMENTS SPÉCIAUX



**Décapant gélifié** prêt à l'emploi, à faible odeur, ininflammable, biodégradable et sans paraffine destiné à l'élimination de revêtements industriels spéciaux (peintures époxy, séchage UV, amiantées...).

CONDITIONNEMENT  
5 L  
20 L



**Décapant pâteux** prêt à l'emploi, ininflammable, sans solvant, biodégradable, destiné à l'élimination des revêtements et peintures au plomb, amiantées ou minérales (silicatées, à la chaux ...), même en couche multiples.

CONDITIONNEMENT  
18 L



## Notre gamme DPE PROTECT

- ✓ Produits non dangereux pour l'utilisateur (selon CLP\*)
- ✓ Produits testés biodégradables selon les méthodes OCDE\*\* 301F et 302B



\* Classification, Labelling, Packaging  
\*\* Organisation de coopération et de développement



# NETTOYANTS



**Nettoyant** dégraissant concentré, peu moussant, polyvalent et légèrement parfumé, étudié pour le nettoyage, le dégraissage et le lessivage de toutes surfaces. Permet l'élimination des métallisants sur sols plastiques.

CONDITIONNEMENT  
1 L  
5 L  
20 L



**Nettoyant** universel dégraissant, concentré, sans rinçage, utilisable sur tous supports : murs, sols, plafonds intérieurs, sols industriels ou sportifs très encrassés, grandes surfaces extérieures...

CONDITIONNEMENT  
1 L  
5 L  
20 L



**Nettoyant** détachant, sans rinçage, à action rapide, biodégradable composé d'un mélange de solvants d'origine naturelle. Élimine les trace de colle, marqueurs, peintures.

CONDITIONNEMENT  
500 ML  
5 L



**Nettoyant** multi-fonction, prêt à l'emploi, sans rinçage, à pH neutre, parfumé. Pour huisseries, vitres, mobiliers, sols, intérieurs de véhicule.

CONDITIONNEMENT  
750 ML  
5 L



**Nettoyant** polyvalent, dégraissant, concentré, sans rinçage biodégradable. Pour murs, plafonds, huisseries, vitres, mobiliers, sols. Contact alimentaire avec rinçage.

CONDITIONNEMENT  
750 ML  
5 L



**Produit concentré** permettant d'enlever tous les types de papiers peints et d'éliminer les traces de colle.

CONDITIONNEMENT  
200 ML  
1 L  
5 L  
20 L



**Nettoyant** dégraissant concentré, polyvalent, surpuissant, économique pour des travaux d'extérieur comme le nettoyage de bardages métalliques, façades peintes mais aussi les engins de TP.

CONDITIONNEMENT  
1 L  
5 L  
20 L



**Nettoyant** façade très rapide surpuissant concentré, diluable jusqu'à 80% dans de l'eau pour le nettoyage des surfaces peintes, brutes ou recouvertes d'un enduit hydraulique.

CONDITIONNEMENT  
5 L  
20 L



**Nettoyant** façade chloré rapide. Peut être dilué en fonction du niveau d'encrassement.

CONDITIONNEMENT  
20 L

# NETTOYANTS



**Nettoyant** façade de nouvelle génération biodégradable, «non dangereux pour l'environnement», sans chlore, sans EDTA. Peut être utilisé seul ou en mélange avec l'**ACTIVATEUR SURF' A9** selon le niveau d'encrassement.

CONDITIONNEMENT  
5 L  
20 L



**Additif** pour amélioration des performances de **SURF A9** sur les surfaces très encrassées.

CONDITIONNEMENT  
400 ML  
1 L



**Nettoyant légèrement gélifié, prêt à l'emploi**, conçu pour le nettoyage des façades en pierres calcaires, briques, bétons, pierres de taille et mignonnettes. **FAÇADE 850 SP** ne contient ni soude ni potasse.

CONDITIONNEMENT  
5 L  
20 L



**Rénovateur** laques, qui redonne brillance et éclat aux laques ternis par le temps et le soleil. Il permet d'atténuer les micro-rayures et renforce la résistance aux intempéries.

CONDITIONNEMENT  
1 L



**Nettoyant gélifié, prêt à l'emploi**, non moussant, pour l'élimination des salissures et le ravivage des surfaces en briques, pâte de verre et grès cérame.

CONDITIONNEMENT  
5 L  
20 L



**Nettoyant gélifié, prêt à l'emploi**, non moussant, pour l'élimination des salissures sur tous les types de pierres, ciments et bétons.

CONDITIONNEMENT  
5 L  
20 L



**Solution non moussante** pour la neutralisation de **LESSIV' PIERRE** sur toutes surfaces poreuses.

CONDITIONNEMENT  
5 L  
20 L



**Dégriseur** prêt à l'emploi, incolore, étudié pour nettoyer, éclaircir et raviver tous les bois européens et exotiques soumis aux intempéries.

CONDITIONNEMENT  
1 L  
5 L  
20 L



**Nettoyant** acide qui permet de dérocher les aciers galvanisés avant mise en peinture ainsi que les sols en béton. Elimine la laitance de ciment.

CONDITIONNEMENT  
5 L  
20 L



**Gel de nettoyage** prêt à l'emploi, pelable, sans rinçage, conçu pour l'élimination en intérieur, des salissures, suies et autres pollutions, sans endommager le support.

CONDITIONNEMENT  
1 L  
5 L  
20 L

# NETTOYANTS

**CONVIX 200**

**Convertisseur** prêt à l'emploi, étudié pour l'élimination de la rouille et sa transformation en un filtre inhibiteur qui assure l'accrochage de peintures, vernis... par le procédé de phosphatation à froid.

CONDITIONNEMENT  
1 L  
5 L

**DECAP/ALU**

**Nettoyant** prêt à l'emploi, étudié pour le nettoyage des surfaces **très encrassées** en aluminium anodisé (garde-corps, mains courantes,...).

CONDITIONNEMENT  
1 L  
5 L  
20 L

**LESSIV/ALU**

**Nettoyant** prêt à l'emploi, pour le nettoyage des surfaces encrassées en aluminium anodisé (châssis vitrés, portes,...).

CONDITIONNEMENT  
5 L  
20 L

**PROTECT/ALU**

**Produit prêt à l'emploi**, protégeant les métaux et plus particulièrement l'aluminium et l'inox.

CONDITIONNEMENT  
1 L

**SOLU TAC**

**Produit prêt à l'emploi**, conçu pour le décollage de moquettes et l'élimination de colles et résidus de mousses P.V.C. sans chlorure de méthylène.

CONDITIONNEMENT  
5 L

**SHAMP CAR**

**Shampooing** haute performance concentré, étudié pour le lavage de carrosseries VL ou PL. Permet l'élimination du film statique routier.

CONDITIONNEMENT  
5 L

**DN' 300**  
Solvant dégraissant polyvalent

**Solvant** dégraissant polyvalent, utilisable après décapage et avant remise en peinture.

CONDITIONNEMENT  
1 L

**DN CIRE**  
Pour meubles et parquets

**Produit** étudié spécifiquement pour l'élimination des cires, aussi bien sur meuble que sur parquet.

CONDITIONNEMENT  
1 L

**DN' MAT**  
Nettoyant matériel

**Nettoyant** matériel solvanté polyvalent.

CONDITIONNEMENT  
1 L

# TRAITEMENTS ALGICIDES, FONGICIDES



**Produit anti-cryptogamique**, prêt à l'emploi, biodégradable, sans chlore et sans rinçage destiné au traitement préventif et curatif des algues, lichens et champignons sur toitures, façades, murs, dallages...

**DOMAINE D'UTILISATION :**

Traitement des ouvrages de maçonnerie (TP2 et TP10)

CONDITIONNEMENT

5 L  
20 L



**Produit anti-cryptogamique, concentré**, biodégradable, sans chlore et sans rinçage destiné au traitement préventif et curatif des algues, lichens et champignons sur toitures, façades, murs, dallages...

**DOMAINE D'UTILISATION :**

Traitement des ouvrages de maçonnerie (TP2 et TP10)

CONDITIONNEMENT

1 L  
5 L  
20 L



**Produit anti-cryptogamique, très concentré** (1 litre de produit pour 20 litres d'eau), biodégradable, sans chlore et sans rinçage, destiné au traitement préventif et curatif des algues, lichens et champignons sur toitures, façades, murs et terrasses...

**DOMAINE D'UTILISATION :**

Traitement des ouvrages de maçonnerie (TP2 et TP10)

CONDITIONNEMENT

1 L  
5 L  
20 L



**Produit anti-cryptogamique, concentré**, sans rinçage, préventif et curatif contre les algues, champignons et lichens. Renforcé avec un hydrofuge, 2 heures sans pluie suffisent pour traiter efficacement en toutes saisons les toitures, façades, murs et dallages. Sans chlore.

**DOMAINE D'UTILISATION :**

Traitement des ouvrages de maçonnerie (TP2 et TP10)

CONDITIONNEMENT

5 L  
20 L

UTILISER LES BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LIRE ATTENTIVEMENT LES ÉTIQUETTES ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

## PROTECTION DES SURFACES POREUSES



**Produit prêt à l'emploi**, étudié pour l'hydrofugation des matériaux poreux non fissurés (murs, toitures...). **Recouvrable** par tous types de revêtements (peintures...).

CONDITIONNEMENT

5 L  
20 L



**Produit en phase aqueuse prêt à l'emploi** étudié spécifiquement pour l'hydrofugation des matériaux poreux non fissurés tels que pierre, tuffeaux, grès, briques, bétons, etc...

CONDITIONNEMENT

5 L  
20 L



**Hydrofuge et oléofuge, prêt à l'emploi**, pour la protection des matériaux poreux (dallages, pavés autobloquants, mais aussi béton, pierres et briques...).

CONDITIONNEMENT

5 L  
20 L



**Produit** étudié pour la consolidation par minéralisation des pierres calcaires et siliceuses, bétons...

CONDITIONNEMENT

5 L  
20 L

# PROTECTION ET EMBELLISSEMENT DES PARQUETS

## LES SOUS-COUCHES



**Fond dur prêt à l'emploi solvanté**, à séchage rapide, caractérisé par une bonne qualité de finition et un excellent pouvoir d'imprégnation.  
**Recommandé sur Pitchpin, bois résineux, bois exotique, et tous bois poreux.**

CONDITIONNEMENT

1 L  
5 L  
10 L



**Fond dur prêt à l'emploi en phase aqueuse**, à séchage rapide, caractérisé par une bonne qualité de finition et un excellent pouvoir d'imprégnation.

CONDITIONNEMENT

1 L  
2,5 L  
5 L

## VITRIFICATEURS MONO-COMPOSANT



### EN PHASE SOLVANT

**Vitrificateur prêt à l'emploi**, solvanté à faible odeur et à base de résine modifiée polyuréthane. Facilité de mise en œuvre. Bonnes performances mécaniques.  
**Aspects : BRILLANT, SATINÉ, MAT, ASPECT CIRÉ.**

CONDITIONNEMENT

1 L  
2,5 L  
5 L



### EN PHASE AQUEUSE

**Vitrificateur prêt à l'emploi**, pratiquement sans odeur, à base de résine polyuréthane en dispersion. Facilité de mise en œuvre. Bonnes performances mécaniques. Séchage rapide.  
**Aspects : BRILLANT, SATINÉ, MAT, ASPECT CIRÉ.**

CONDITIONNEMENT

1 L  
2,5 L  
5 L  
10 L

## VITRIX ÉVOLUTION

La gamme VITRIX ÉVOLUTION satisfait aux exigences de l'Écolabel Européen et permet la réalisation de chantiers H.Q.E. (Haute Qualité Environnementale).



**Sous couche (ou FOND DUR) prête à l'emploi**, en phase aqueuse, sans odeur, à séchage rapide, qui permet de bloquer la porosité du bois avant application des finitions :

**VITRIX ÉVOLUTION VITRIFICATEURS PARQUET.**

CONDITIONNEMENT

1 L  
2,5 L  
5 L



**Vitrificateur pour parquet prêt à l'emploi** en phase aqueuse, sans odeur et formulé avec des résines polyuréthanes et acryliques en dispersion spécialement choisies pour apporter la souplesse et la résistance à l'usure, nécessaire à la protection et à l'embellissement des parquets.

Grâce à sa facilité de mise en œuvre, ses performances mécaniques et sa vitesse de séchage, il convient parfaitement pour toutes les pièces de type chambre, salon mais aussi bureau, couloir, salle à manger...

**Aspects : BRILLANT, SATINÉ, MAT et EFFET HUILÉ.**

CONDITIONNEMENT

1 L  
2,5 L  
5 L  
10 L

# PROTECTION ET EMBELLISSEMENT DES PARQUETS

## VITRIFICATEURS BI-COMPOSANTS



### EN PHASE AQUEUSE

**Vitrificateur bi-composant en phase aqueuse**, à base de résine polyuréthane en dispersion. Très bonnes performances mécaniques. Excellente résistance au trafic.

**Aspects : SATINÉ, MAT.**

CONDITIONNEMENT

**KIT 5 L  
KIT 10 L**

## AUTRES FINITIONS



**Cire liquide** de haute qualité à base de cires naturelles (cire d'abeille : 20 % par rapport aux cires) étudiée pour protéger et nourrir les parquets mais aussi les meubles et les boiseries.

CONDITIONNEMENT

**1 L  
5 L**



**Émulsion pour parquets vitrifiés et tous types de sols, y compris les sols souples.** Protège efficacement les sols de trafic intense, donne un brillant incomparable, facilite l'entretien des sols, resurfaçage rapide et durable du film.

CONDITIONNEMENT

**1 L  
5 L**



**Produit prêt à l'emploi solvanté**, à faible odeur, conçu à base d'huiles spécialement choisies pour apporter souplesse et résistance à l'usure de vos parquets et escaliers, traditionnels ou en bois exotique.

CONDITIONNEMENT

**1 L  
5 L**

## LES TEINTES BOIS



**Teinte à bois hydroalcoolique prête à l'emploi**, à base de colorants solides à la lumière, utilisable sur tous les bois.  
**Coloris : CHÊNE DORÉ, CHÊNE CLAIR, CHÊNE RUSTIQUE, MERISIER, NOYER, ACAJOU.**

CONDITIONNEMENT

**500 ML  
5 L  
30 L**



**Produit** destiné à la coloration de **Vitrix Fond Dur** ou **Vitrix MC** en première couche.  
**Coloris : CHÊNE CLAIR, CHÊNE FONCÉ, MERISIER.**

CONDITIONNEMENT

**250 ML**

# PROTECTION DES BOIS EXTÉRIEURS



**Produit à base d'huile 100 % naturelle**, non filmogène pour la protection et l'entretien des bois exotiques tels que : pont de bateau, mobilier de jardin, terrasse, caillebotis... (évite le grisaillement du bois).

CONDITIONNEMENT

1 L  
2,5 L  
5 L  
12 L



**Produit hydrofugeant non filmogène** spécialement formulé pour la protection et l'embellissement et la décoration des bois extérieurs et pour un **entretien très facile**.

**Coloris : CHÊNE CLAIR, BOIS EXOTIQUE, NOIR.**

CONDITIONNEMENT

1 L  
2,5 L  
5 L



**Produit d'imprégnation et protection** des bois tendres et résineux il régule l'humidité des bois neufs et évite le fendillement des bois utilisés pour la fabrication des terrasses, paravents, abris de jardin...

CONDITIONNEMENT

1 L  
2,5 L  
5 L  
12 L



**Vernis incolore «qualité marine» prêt à l'emploi, solvanté**, à base de résine modifiée polyuréthane, pour les parquets et boiseries (extérieures et intérieures).

**Aspects : BRILLANT, SATINÉ.**

CONDITIONNEMENT

1 L  
2,5 L

# MASTIC - ENDUITS PRÉPARATION DES FONDS



**Mastic de vitrerie** super blanc très facile d'utilisation qui ne colle pas aux mains et qui bénéficie d'une grande conservation.

CONDITIONNEMENT

1 KG  
5 KG



**Enduit prêt à l'emploi** qui ne creuse pas, ne fissure pas, à séchage rapide et au ponçage facile. S'applique sur bois, plâtre, béton, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

CONDITIONNEMENT

1 L  
2,5 L  
5 L  
20 L



**Pâte de rénovation** bi-composante, à base de résine polyester à séchage rapide, caractérisée par une parfaite adhérence au support et une absence de retrait. S'applique sur tous les matériaux tels que bois, béton, métal (**éviter de recouvrir directement par une peinture ou une impression en phase aqueuse**).

**Coloris : BLANC ET CHÊNE CLAIR.**

CONDITIONNEMENT

**CARTOUCHE DE**  
1,4 KG  
**BOÎTE DE**  
1,240 KG  
**BOÎTE DE**  
400 G



**Produit prêt à l'emploi**, étudié pour réduire les fonds poudreux (pierres, briques, mortiers, torchis, plâtres, vieilles peintures, badigeons...). Permet aux fonds d'être peints ou enduits.

CONDITIONNEMENT

5 L



**Produit en phase aqueuse prêt à l'emploi**, étudié pour réduire les fonds poudreux (pierres, briques, mortiers, torchis, plâtres, vieilles peintures, badigeons...). Permet aux fonds d'être peints ou enduits.

CONDITIONNEMENT

5 L

POUR TOUT AUTRE CONDITIONNEMENT : NOUS CONSULTER

DPE, une marque

**GROUPE**  
**ABAX**



**ABAX INDUSTRIES**

Z.A. du Gifard 3 - CS 10022  
35410 DOMLOUP  
Tél. 02 99 37 79 00

[www.dpe.fr](http://www.dpe.fr)