DESCRIPTION : **DECAP'ALU** est un produit en phase aqueuse, à base d'un mélange d'acides carboxyliques spéciaux, avec des agents de surface tensioactifs mouillants et détergents ainsi qu'un agent de rhéologie.

PROPRIÉTÉS : **DECAP'ALU** est une solution détergente, moussante, prête à l'emploi, à caractère acide, étudiée spécifiquement pour le décapage des surfaces encrassées, en inox et aluminium anodisé telles que profilés et panneaux de façades, fenêtres, rampes, profilés de vérandas, plaques, garde-corps, etc.

MODE D'EMPLOI : **DECAP'ALU** est prêt à l'emploi.
Application généralement au rouleau, ou à l'aide de tout autre moyen adapté tel que : brosse en fibres synthétiques, rouleau en laine à poils longs, pulvérisateur adapté, éponge, chiffon, suivant le type de surface à nettoyer.
Après application, laisser agir quelques instants, frotter légèrement à l'aide d'une éponge ou d'un tampon abrasif au kaolin 3M de type V ou VF, puis rincer abondamment avec de l'eau.
Sécher la surface à l'aide d'un chiffon doux et appliquer un chiffon imbibé de **PROTECT'ALU**.
Dans le cas de surfaces particulièrement encrassées, il peut être nécessaire de prolonger le temps de contact avec la surface ou d'effectuer une deuxième application.

RENDEMENT : 2 à 5 m² / litre suivant le niveau d'encrassement du support.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect :	Visqueux transparent
Densité :	1,06
pH :	1

PRÉCAUTION : Protéger toutes les surfaces vitrées et sensibles aux produits acides.

PROTECTION : Eviter le contact avec la peau et les yeux.
Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.
Se nettoyer très soigneusement la peau après le travail (soins complémentaires si nécessaire).
Protection des mains : gants en caoutchouc.
Protection des yeux : lunettes de protection.
Protection corporelle : vêtements de protection résistant aux acides.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ : Lire attentivement l'étiquette et consulter la fiche de données de sécurité.

CONDITIONNEMENT : 1 L , 5 L et 20 L

STOCKAGE : Il est recommandé de stocker le **DECAP'ALU** à l'abri du gel, dans un endroit tempéré.

Les indications figurant sur la présente fiche technique sont le résultat d'essais menés avec le plus grand souci d'objectivité. Il ne peut cependant en découler de garantie implicite ou formelle. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.
Version 2 du 25/08/2016

Z.A. du Gifard 3 – B.P. 58 - 35410 DOMLOUP - ☎ 02 99 37 79 00 - 🗐 02 99 37 70 62 - e-mail : accueil@dpe.fr - site : **www.dpe.fr**