PROTECT ALU

DESCRIPTION : Prêt à l'emploi, **PROTECT'ALU** protège les métaux et plus particulièrement l'aluminium et l'inox.

PROPRIÉTÉS : L'application de **PROTECT'ALU** permet de rendre un aspect neuf aux aluminiums brossés et anodisés.

MODE D'EMPLOI : Après avoir effectué un dégraissage avec **LESSIV'ALU** ou une désoxydation avec **DECAP'ALU**, rincer, laisser sécher puis appliquer uniformément **PROTECT'ALU** à l'aide d'un chiffon (non pelucheux) sur l'ensemble de la surface à protéger.
Essuyer le surplus de produit.
Après disparition de l'effet perlant, renouveler l'opération.

RENDEMENT : 30 à 70 m² / litre selon la nature et la porosité du support.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Aspect : visqueux transparent
Densité : 0,80

PRÉCAUTION : Protéger les surfaces sensibles au White Spirit.
Protéger les surfaces contre toute éclaboussure.

PROTECTION : Ne pas appliquer sur un support humide, gelé, en cours de dégel ou par temps pluvieux car la saturation en eau des pores ou la présence d'eau, empêche la pénétration de l'hydrofuge.
Ne pas appliquer sur un support chaud, en plein soleil ou par vent fort, ce qui provoquerait une évaporation forcée des solvants. Température d'emploi : entre + 5°C et + 30°C.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ : Lire attentivement l'étiquette et consulter la fiche de données de sécurité

CONDITIONNEMENT : 1 L

STOCKAGE : Il est recommandé de stocker **PROTECT'ALU** à l'abri de la chaleur, dans un endroit tempéré.

Les indications figurant sur la présente fiche technique sont le résultat d'essais menés avec le plus grand souci d'objectivité. Il ne peut cependant en découler de garantie implicite ou formelle. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.
Version 4 du 25/08/2016

Z.A. du Gifard 3 – B.P. 58 - 35410 DOMLOUP - ☎ 02 99 37 79 00 - 🗐 02 99 37 70 62 - e-mail : accueil@dpe.fr - site : **www.dpe.fr**